

WYŚWIETLACZE TABLICOWE

			
Typ: TWSA-21		Typ: TWRS-21	Typ: TDWA-21
Charakterystyka: • programowanie z wbudowanej klawiatury • programowany zakres wyświetlanych wartości jako reprezentacja wejściowego sygnału analogowego (0...20mA, 4...20mA, 0...10V) • cyfry LED 14mm, czerwone, wysokiej jakości (na życzenie dostępne inne kolory: zielony, niebieski, pomarańczowy, żółty) • rozdzielczość wyświetlania 4,5 cyfry, $\pm 20\ 000$ ziaren • wyjście progowe typu OC - programowana wartość, sposób działania i histereza • możliwość komunikacji w standardzie RS 485 lub RS 232 (TWSA-21) • wyświetlacz TWSA-22 posiada oddzielenie galwaniczne (WE-ZAS, WE-RS485, RS485-ZAS)		Charakterystyka: • wyświetlacz systemowy programowany z jednostki nadrzędnej w sieci RS 485 lub RS 232 • cyfry LED 14mm, czerwone, wysokiej jasności (dostępne inne kolory) • umożliwia wyświetlanie 5 cyfr ze znakiem i kropką • oprogramowanie umożliwia miganie wartością wyświetlaną, lub tekstem ('Lo', 'Hi', 'Error') • programowana prędkość transmisji i numer urządzenia w sieci	Charakterystyka: • zasilanie z pętli wejściowego sygnału prądowego 4...20mA • rozdzielczość wyświetlania 4,5 cyfry, $\pm 20\ 000$ ziaren • sygnał wejściowy 4...20mA • duży czytelny wyświetlacz LCD o wysokim kontraście • programowanie zakresu wyświetlania oraz kropki za pomocą wbudowanych klawiszy
• obudowa: tablicowa z tworzywa 24x72x70mm		tablicowa z tworzywa 24x72x70mm	tablicowa z tworzywa 48x72x80mm
• wejście: 0...22mA, 0...11V		transmisja cyfrowa	4...20mA
• wyjście: dwustanowe typu OC			
• napięcie zasilania: 8...28 VDC	24 VDC $\pm 20\%$	8...28 VDC	spadek napięcia na wejściu ≤ 5 VDC
• interfejs: RS 485 - MODBUS (opcja) RS 232	RS 485 - MODBUS (opcja)	RS 485 - MODBUS RS 232	
• oddzielenie galwaniczne: _____	transformator impulsowy 1,5kV AC		
• dokładność: $\leq \pm 0,1\% \pm 1$ cyfra			$\leq \pm 0,1\% \pm 1$ cyfra
• zakres temperatury pracy: 5°C...60 °C		5°C...60 °C	5°C...60 °C